# DELTA MKS

DELTA® protège vos surfaces.

DÖRKEN

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION

# Système pour les éléments de fixation de l'industrie de bâtiment

## DELTA-MKS® 7200

**Une plus grande sécurité sous des contraintes maximales.**

Le nouveau système de revêtement pour les éléments de fixations de l'industrie du bâtiment DELTA-MKS® 7200 assure une protection anti-corrosion optimale et une bonne résistance chimique, tout en offrant des revêtement très fins.

DELTA-PROTEKT®

Eléments de fixations revêtus, avant test

Après **1000h** de brouillard salin

## DELTA-MKS®7200

| **Sous-couche** | **Zn / Zn allié électrodéposé** | **Zinc lamellaire DELTA-PROTEKT®** |
|---|---|---|
| **Finition** | **DELTA-PROTEKT® VL 411 GZ** | |
| Description du produit | Finition solvantée | |
| Teinte | argent | |
| Séchage | Système avec cuisson | |
| Protection cathodique sacrificielle | ✓ | |
| Kesternich* | >20 cycles | >10 cycles |
| Brouillard salin (oxydation rouge)* | 1000h | 1000h |
| Résistance chimique | +++ | +++ |

* selon les données géométriques et la composition du revêtement

Les éléments de fixation de l'industrie de la construction revêtus de façon inadaptés peuvent constitués un risque incalculable. Les éléments de fixation de toiture, par exemple, sont sujettes à une multitude de contraintes extérieures. La corrosion due aux moisissures, aux substances agressives des intérieurs de bois et aux variations de températures en sont juste quelques exemples. Dès qu'un élément de fixation de toiture devient corrodé, un fort coup de vent peut provoquer un désastre immédiat. La fixation casse et toute la super-structure du toit est soulevée par l'effet de courant d'air. C'est précisément pour ces raisons que les deux nouveaux systèmes de revêtements DELTA-MKS® 7200 font de la sécurité leur priorité principale et garantissent une protection anti-corrosion de haute performance même sous des conditions de contraintes extrêmes. Les deux systèmes offrent une protection cathodique sacrificielle même avec des couches de revêtements très fines, et de plus une remarquable résistance chimique. La fiabilité permanente de la liaison ne cause aucun risque même si, par exemple, le revêtement est endommagé lors serrage trop fort de la fixation. Les deux sous-couches, l' électrozingage ou le zinc lamellaire DELTA-PROTEKT®, combinées à la finition sans chrome (VI) toute nouvellement développée, le DELTA-PROTEKT® VL 411 GZ, propose un domaine de protection parfait pour tous les éléments de fixation de la construction qui doivent résister aux contraintes qu'ils endurent de façon durable et fiable.

Les informations de cette brochure technique sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles au moment de sa préparation. Etant données les multiples influences possibles lors de l'application et de l'utilisation de nos produits, les informations de cette brochure n'exonèrent pas l'utilisateur de réaliser ces propres contrôles et essais. Aucune garantie légale de certaines propriétés ou une qualification pour un domaine d'application ne peut être conclue à la suite à ces informations.

Doerken-France S.A.
4, Rue de Chemnitz
68059 Mulhouse Cédex 2
Téléphone : +33 3 89 56 22 66
Téléfax: +33 3 89 56 40 25
Email : mks@doerken.fr
**www.doerken-mks.com**

INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION